

# Vehículo financiado con aporte del

La Región avanza y se desarrolla



1.9 X

X

10%

5 X

## LETRERO VEHÍCULOS CAMIÓN ALIBE Logotipo / Isotipo

Tipografía Arial. El Isologotipo tiene la proporción 1:5 y debe abarcar un mínimo de 40% de la superficie del estanco (cara visual).

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:



C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 95%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
K: 30%	K: 0%	K: 0%	K: 0%



Pantone 201 C

Pantone 376 C

Pantone 300 C



### LETRERO VEHÍCULOS CAMIÓN ALJIBE

Logotipo / Isotipo

La imagen debe abarcar un mínimo del 40% de la cara visible del estanque.

En la cabina del camión, se repite la imagen en la parte frontal y en la parte inferior de ambas puertas.

En la parte posterior del estanque, debe ir el logoisotipo sin leyenda.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:

C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 35%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
E: 50%	E: 0%	E: 0%	E: 0%

Pantone: 281 C	Pantone: 376 C	Pantone: 300 C



### LETRERO VEHÍCULOS - USO EN CAMIONETAS

Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la zona de carga del vehículo, específicamente en ambos costados, más el portalón trasero.



Se definen los siguientes colores para representar el Logoistipo:



C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 35%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
E: 50%	E: 0%	E: 0%	E: 0%



Pantone 261 C      Pantone 376 C      Pantone 300 C





### LETRERO VEHÍCULOS - USO EN FURGONES

#### Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la zona de carga del vehículo, específicamente en ambos costados, más el portalón trasero.

El lugar a instalar en los costados, se definirá de acuerdo a las características del furgón. En el caso de furgón con vidrios, la imagen deberá ir en la parte inferior, como lo muestra la imagen 1.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:



C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 95%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
K: 50%	K: 0%	K: 0%	K: 0%



Pantone 263 C

Pantone 376 C

Pantone 300 C



### LETRERO VEHÍCULOS - USO EN AMBULANCIA

Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la zona de carga del vehículo, específicamente en ambos costados, más el portalón trasero.

El lugar a instalar en los costados, se definirá de acuerdo a las características de la ambulancia.

Se recomienda instalar en tapabarros delantero o ventana puestas costado.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:



C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 95%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
K: 30%	K: 0%	K: 0%	K: 0%



Pantone 281 C

Pantone 376 C

Pantone 300 C





**LETRERO VEHÍCULOS - USO  
MAQUINARIA PESADA  
MINI EXCAVADORA**  
Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la zona de carga del vehículo, específicamente en ambos costados, más el portalón trasero en el caso de poder hacerlo.

El lugar a instalar en los costados, se definirá de acuerdo a las características de la máquina.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoistipo:

C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 55%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
K: 30%	K: 0%	K: 0%	K: 0%

Pantone 201 C	Pantone 376 C	Pantone 300 C



### LETRERO VEHÍCULOS - USO EN MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA

Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la zona del parabrisa del habitáculo de conducción, en la parte inferior, para no entorpecer la visibilidad, más los costados, en la zona del motor.

En el brazo hidráulico se debe instalar una imagen del Logoisotipo con las dimensiones y proporciones acordes a la zona de instalación.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:



C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 35%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
K: 30%	K: 0%	K: 0%	K: 0%



Pantone 201 C

Pantone 376 C

Pantone 300 C







### LETRERO VEHÍCULOS - USO EN MAQUINARIA PESADA

Logotipo / Isotipo

La imagen debe ser instalada en la parte inferior de las puertas de la retro excavadora, para no entorpecer la visibilidad .

En los brazos hidráulicos de la pala y el balde se deben instalar logoisotipos proporcionales a la zona de instalación.

Se definen los siguientes colores para representar el Logoisotipo:

			
C: 100%	C: 50%	C: 100%	C: 0%
M: 70%	M: 0%	M: 35%	M: 0%
Y: 0%	Y: 100%	Y: 0%	Y: 0%
E: 50%	E: 0%	E: 0%	E: 0%

		
Pantone: 201 C	Pantone: 376 C	Pantone: 500 C